

Adoucisseurs d'eau industriels

EuroSeries Simplex

100S CL-150S CL-200S CL-250S CL-300S CL

NOS SYSTÈMES INDUSTRIELS DE TRAITEMENT DE L'EAU EUROSERIES INDUSTRY PERMETTENT UNE PRODUCTION D'EAU DOUCE ADAPTÉE À VOS BESOINS.

La gamme d'adoucisseurs d'eau EuroSeries Industry, efficace et économe en sel de régénération, protège vos installations du calcaire.

AVANTAGES

- Technologie volumétrique
- Minimum de consommation à la régénération avec un maximum de capacité
- Résine à haut rendement
- Dérivation et régulation de la dureté résiduelle comprise
- Mise en service gratuite par un technicien
- Les originaux => les unités les plus complètes
- Très faible encombrement

BYPASS VALVE

- Monté en usine
- Facile à utiliser
- Raccordement 1" - 3"
- Dureté résiduelle réglable avec bypass

CONTROLLER

- Régénération en fonction du volume utilisé
- Contrôle patenté, adaptation permanente des paramètres pour une utilisation continue en eau douce
- Programmation aisée par phases successives



Adoucisseur **avec un seul réservoir de résines** pour un échange d'ions dans une bouteille en polyester renforcée avec de la fibre de verre.

FICHE TECHNIQUE	100 S CL	150 S CL	200 S CL	250 S CL	300 S CL
Référence pour raccordement 6/4"	20-CL100-6/4	20-CL150-6/4	20-CL200-6/4	20-CL250-6/4	20-CL300-6/4
raccordement 2"	20-CL100-2	20-CL150-2	20-CL200-2	20-CL250-2	20-CL300-2
Dim. adoucisseur en mm	1450 x 400	2180 x 400	2180 x 469	2180 x 469	1450 x 400
Dimensions du bac en mm	910 x 660	910 x 660	910 x 660	910 x 660	910 x 660
Litres de résines	100 L	150 L	200 L	250 L	300 L
Contenance du bac à sel	90 kg	200 kg	200 kg	300 kg	300 kg
Débit de pointe	9 m ³ /h	9 m ³ /h	12 m ³ /h	14 m ³ /h	15 m ³ /h
Pression maximale en bar	8	8	8	8	8
Pression de service en bar	3 - 5	3 - 5	3 - 5	3 - 5	3 - 5
Bypass	non compris	non compris	non compris	non compris	non compris
Alimentation électrique	220 V, 50 Hz, 12v	220 V, 50 Hz, 12v	220 V, 50 Hz, 12v	220 V, 50 Hz, 12v	220 V, 50 Hz, 12v